

Тел./факс: +7 (495) 989-29-25 Эл. почта: info@novotest.ru Сайт: www.novotest.ru

Приложение 2 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (TP TC 017/2011)

Требования

биологической и химической безопасности к текстильным материалам, изделиям и одежде из них, текстильно-галантерейным изделиям

С изменениями и дополнениями от:

9 августа 2016 г.

Наименование продукции	Гигроскопичност ь*, %, не менее	Воздухопроница емость**, дм ³ /м ² с, не менее	Уровень напряженност и электростатич еского поля на поверхности изделия, кВ/м, не более	Содержание свободного формальдег ида, мкг/г, не более
1	2	3	4	5
Материалы для изделий и одежды первого слоя, бельевые изделия, постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные, платочно-шарфовые изделия, носовые платки и другие аналогичные изделия	6 Для купальных, корсетных, чулочно-носочны х и платочно-шарфовых изделий - не определяется	100 Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных полотен и полотен с полиуретановым и нитями, постельного белья	15	75
Материалы для изделий и одежды второго слоя, платья, блузки, сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, пуловеры, головные уборы (кроме летних), чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента, перчатки, варежки и другие	Не определяется	60 100 - для трикотажных изделий; Допускается не менее 60 для изделий из футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и трикотажных	15	300

аналогичные изделия		полотен с		
		полиуретановым		
		ИМКТИН И		
		Для изделий из		
		джинсовых и вельветовых		
		тканей, тканей		
		из льняного		
		котонизированн		
		ого волокна		
		типа джинсовых		
		тканей - не		
		менее 50		
Материалы для изделий и	-	60	15	300
одежды третьего слоя,		(только для		
пальто, полупальто,		подкладки)		
плащи, куртки, костюмы				
на подкладке и другие				
аналогичные изделия	D		1.5	7.5
Полотенца, простыни	Водопоглощение	-	15	75
купальные	не менее 80% для			
	льняных тканей не менее 300%			
	для х/б и			
	смешанных			
	махровых тканей			
	Капиллярность			
	для вафельных,			
	х/б и смешанных			
	полотенец не			
	менее 80 мм за 30			
	мин.			
Текстильные материалы	5	-	-	300 - для
для обуви				наружных
				деталей, 75 -
				для
				внутренних
Текстильные материалы	_	_	15	деталей 300
декоративные,				300
мебельные, покрытия и				
изделия ковровые,				
войлок, фетр				
Текстильные материалы	-	60 (подкладка	15	300
подкладочные,		кроме		
прокладочные для		ветрозащитной)		
формоустойчивости и				
термоизоляции			1.7	200
Текстильные материалы	-	-	15	300
ворсовые: бархат, плюш				

Мех искусственный для	-	-	-	300 - для
обуви				наружных
				деталей, 75 -
				для
				внутренних
				деталей

Примечания:

- * Не устанавливается требование по показателю "гигроскопичность" для белья столового и кухонного и одежды первого слоя спортивного назначения (при этом обязательно указание спортивного назначения на маркировке изделий).
 - ** Не устанавливается требование по показателю "воздухопроницаемость":
- для изделий, в которых по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (с рыхлым переплетением, ажурные, сетка или аналогичные) предполагается высокая воздухопроницаемость;
 - для изделий, имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен;
 - для полукомбинезонов и брюк осенне-зимнего ассортимента;
 - для чулочно-носочных изделий (в том числе зимних), корсетных изделий;
 - для одеял и подушек;
 - для белья столового и кухонного.